

Спецификации моторов серии GB от Dualsky

№ по каталогу	Модель	Вес	Габариты (Д x В) мм	Диаметр статора	Конфигурация	Медная обмотка (мм)	Витки	Тип обмотки	Макс. номин. напр (В)	Сопротивление (Ом)	Потребление без нагр.	Макс. клин. потреб.	Диаметр вала (мм)	Длина вала (мм)	Отверстия крепления статора	Отверстия крепления ротора	Гибкие соединения проводки	Макс. вес подвеса	Заметки
51132	XM2826GB	41	27.8x25.4	22x08	12N14P	0.17	83	звезда	16	12.6Ω	97	1.0	4.0	12	16, 4xM2.5	10, 4xM2.5	да	0.4	Длинный вал + адаптер
51133	XM2826GB-SS	38	27.8x25.4	22x08	12N14P	0.17	83	звезда	16	12.6Ω	97	1.0	4.0	нет	16, 4xM2.5	10, 4xM2.5	да	0.4	Короткий вал
51134	XM3530GB	63	35x26.5	28x08	12N14P	0.21	87	звезда	25	9.0Ω	106	1.4	4.0	12	19, 4xM3	12, 4xM3	да	0.8	Длинный вал + адаптер
51135	XM3530GB-SS	60	35x26.5	28x08	12N14P	0.21	87	звезда	25	9.0Ω	106	1.4	4.0	нет	19, 4xM3	12, 4xM3	да	0.8	Короткий вал
51136	XM4010GB	79	39.5x27.7	34.5x10	24N28P	0.17	72	звезда	25	27.3Ω	87	1.1	4.0	12	19, 4xM3	12, 4xM3	да	1.3	Длинный вал + адаптер
51137	XM4010GB-SS	75	39.5x27.7	34.5x10	24N28P	0.17	72	звезда	25	27.3Ω	87	1.1	4.0	нет	19, 4xM3	12, 4xM3	да	1.3	Короткий вал
51138	XM5010GB	123	49x30.8	43.4x10	24N28P	0.25	55	звезда	25	9.3Ω	104	1.8	6.0	16	25, 4xM3	12, 4xM3	да	1.6	Для контроля DSLR кам.
51139	XM5010GB-SS	117	49x30.8	43.4x10	24N28P	0.25	55	звезда	25	9.3Ω	104	1.8	6.0	нет	25, 4xM3	12, 4xM3	да	1.6	Для контроля DSLR кам.
51140	XM5015GB	163	49x35.8	43.4x15	24N28P	0.25	55	звезда	25	12.3Ω	94	2.1	6.0	16	25, 4xM3	12, 4xM3	да	2.4	Для DSLR кам. и рамы
51141	XM5015GB-SS	154	49x35.8	43.4x15	24N28P	0.25	55	звезда	25	12.3Ω	94	2.1	6.0	нет	25, 4xM3	12, 4xM3	да	2.4	Для DSLR кам. и рамы
51142	XM7010GB	261	69x35.5	61.5x10	24N28P	0.30	90	звезда	25	11.5Ω	92	2.5	8.0	20	30, 4xM4	15, 4xM3	да	3.3	Для RED EPIC (3кг)
51143	XM7010GB-SS	246	69x35.5	61.5x10	24N28P	0.30	90	звезда	25	11.5Ω	92	2.5	8.0	нет	30, 4xM4	15, 4xM3	да	3.3	Для RED EPIC (3кг)
51144	XM7015GB	332	69x40.5	61.5x15	24N28P	0.30	90	звезда	25	15.6Ω	93	2.9	8.0	20	30, 4xM4	15, 4xM3	да	5.0	Для RED EPIC и рамы (5кг)
51145	XM7015GB-SS	320	69x40.5	61.5x15	24N28P	0.30	90	звезда	25	15.6Ω	93	2.9	8.0	нет	30, 4xM4	15, 4xM3	да	5.0	Для RED EPIC и рамы (5кг)